

Bienvenue dans
le meilleur
de la sécurité

COFFRE DE SÉCURITÉ

SÉRIE MB

Protection anti-effraction Norme Européenne EN 14450.
Classe S2 (uniquement les modèles avec serrure à clé).
Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation
et protection anti-feu.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- + Construction en double paroi, structure indéformable et monobloc.
- + Porte inarrachable sans gonds apparents, ouverture à 90°.
- + Perçages pour fixations (2 dans le dos, 2 à la base ø 10 mm).
- + Finition peinture époxy (poudre) cuite au four, couleur gris clair RAL 9006.



MB30

1 tablette amovible

SERRURES



- Serrure électronique norme Européenne ENV 1300 classe 2 VDS. 1 000 000 de combinaisons, 1 code maître et 1 code utilisateur programmables. Alimentation par pile 9 volts accessible sous le clavier.



- Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



Serrure de coffre
Niveau A



- Serrure de coffre-fort WITTKOPP Typ 26 ref. 2618 Certifiée A2P classe A/E, Certificat 15,49 (2clés fournies). Asservie à une serrure à 4 tubes compteurs de 20 numéros totalisant 160 000 combinaisons.




Serrure de coffre
Niveau A



MB60

2 tablettes réglables
en hauteur
au pas de 40mm

PROTECTION ANTI-FEU



Dans un coffre-fort sans isolant, la température s'élève très rapidement lors d'un incendie. Avec les coffres série MB, vos documents seront mieux protégés. La performance des matériaux ignifuges aux normes DIN 4102 ralentit considérablement la montée de la température interne.

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Epaisseur parois		Nombre d'étagères	Volume en litres	Poids en kg
			Corps en mm	Porte en mm			
MB 30	300 x 420 x 380	225 x 354 x 296	33	45	1	24	30
MB 40	430 x 430 x 395	360 x 354 x 296	38	53	1	38	49
MB 60	610 x 430 x 395	530 x 354 x 296	38	53	2	55	66
MB 80	810 x 430 x 395	730 x 354 x 296	38	53	2	76	82