

Bienvenue dans
le meilleur
de la sécurité

ARMOIRE FORTE IGNIFUGE PAPIER 30 MN

SÉRIE STOP FIRE

Norme européenne EN 15659 • Label S30P

Protection anti-effraction norme européenne EN 14450 / Classe S1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASSURER L'AVENIR ET LE DEVELOPPEMENT DE VOTRE ENTREPRISE EN PROTEGEANT SA MEMOIRE :

- + Le vol, le vandalisme et l'espionnage des informations vitales de votre entreprise peuvent compromettre son avenir.
- + Lors d'un incendie, vos documents papier se détruisent dès 178°C. D'après les statistiques des pompiers, 70% des entreprises sinistrées disparaissent dans les 3 ans qui suivent un incendie !

LES ARMOIRES IGNIFUGES PROTECT FIRE OFFRENT UNE PROTECTION OPTIMALE A VOS DOCUMENTS :

- + Protection anti-feu norme européenne EN 15659 / S30P
- + Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation.
- + Protection contre l'eau en cas d'inondation ou d'aspersion lors d'un incendie.
- + Protection contre le rayonnement électromagnétique.
- + Coloris gris RAL 9006.



SERRURES



- Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2p niveau A (2 clés fournies).



- Serrure électronique classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisée après la 3^e erreur. 1 code maître et un code utilisateur programmable. Condamnation automatique à la fermeture de l'armoire. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.



- Serrure de coffre-fort WittKopp réf. 2618 testée A2p niveau A (2 clés fournies), asservie à une serrure 4 tubes compteurs de 20 numéros totalisant 160 000 combinaisons.



- Poignée étoile à 3 branches en option.

STOP FIRE 900

Avec 4 tablettes pour dossiers suspendus réglables en hauteur
+ 1 rail d'accrochage dans le haut (5 niveaux de dossiers suspendus au total).

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Porte	Nbre d'étagères pour dossiers suspendus	Volume en litres	Poids en kg
PROTECT FIRE 250	1100 x 700 x 600	960 x 565 x 440	Simple	+ 1 rail d'accrochage dans le haut 2	240	150
PROTECT FIRE 450	1100 x 1200 x 600	960 x 1065 x 440	Double	+ 1 rail d'accrochage dans le haut 2	450	190
PROTECT FIRE 700	1870 x 1000 x 600	1730 x 865 x 440	Double	+ 1 rail d'accrochage dans le haut 4	660	275
PROTECT FIRE 900	1870 x 1300 x 600	1730 x 1165 x 440	Double	+ 1 rail d'accrochage dans le haut 4	890	365